

**Senkrechtlift nach EU-Maschinenrichtlinie 2006/ 42/ EG  
mit Spindeltrieb Typ Verralift LE 309 oder gleichwertig**

Aufstellort:	Innen oder Außen
Förderhöhe:	bis max. 3000 mm
Tragfähigkeit:	300 kg
Haltestellen:	2
Hubgeschwindigkeit:	0,10 m/s
Grubentiefe:	80 mm
Zugänge:	gegenüber; über Eck; übereinander
Elektroanschluss:	400V AC, IP 54
Antriebssystem:	Spindeltrieb
Außenmaße:	1450 x 1560 mm (Länge x Breite)
Plattformmaße:	1400 x 1400 mm
Steuerung:	Totmannsteuerung
Zugangsberechtigung:	Schlüsselschalter
Notablass:	mittels Handkurbel
Bedienung:	Bedienteil auf der Plattform mit 4 Bedienelementen Taster Heben; Taster Senken; Not-Stop-Schlagtaster; Schlüsselschalter  Bedienteil an den Haltestellen mit 2 Bedienelementen Taster Rufen; Schlüsselschalter
Plattform:	Plattformboden aus Alu-Riffelblech  3-seitig mitfahrendes Geländer aus Edelstahl-Rundrohr mit Ausfuchung Edelstahl-Lochblech (Höhe 1000 mm)  Sicherheitsschaltboden unter der Plattform
Türen:	Durchgangsbreite ~ 900 mm  Mitfahrende Tür auf der Plattform für untere Haltestelle aus Edelstahl-Rundrohr mit Ausfuchung Edelstahl-Lochblech  Tür für obere Haltestelle in der Zufahrt mit Türsäulen in Edelstahl; Türblatt aus Edelstahl-Rundrohr mit Ausfuchung Edelstahl-Lochblech