

Firma Datum.....
 Straße..... Tel.
 PLZ / Ort..... Fax.....
 Ansprechpartner:..... Email

Benötigte Stückzahl.....

ANFORDERUNGEN:

- Hublast (vertikal) kg
- Zuglast (horizontal) kg
- Seilaufnahme m
- Seilgeschwindigkeit m/min
- BGV D8*1 BGV C1*2
- Temperaturbereich °C

ANTRIEB:

- elektrisch
- 400 V - AC 230 V - AC 24 V - DC
- Schutzart IP..... Einschaltdauer
- Inneneinsatz
- Außeneinsatz

- hydraulisch
- Öldruck..... bar
- Durchfluß l/min.
- pneumatisch
- Luftdruck bar
- Luftverbrauch l/s.

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Hubbegrenzung / Endabschaltung
- Schlaffseilschalter
- Überlastschutz / Lastbegrenzung
- auskuppelbare Seiltrommel (nur bei Zugwinden zulässig)
- Seilandruckrolle
- gerillte Seiltrommel
- geteilte Seiltrommel
- sonstiges.....

BEDIENELEMENTE

- Hängetaster
- Drucktaster zur Wandmontage
- sonstiges.....

OBERFLÄCHE / LACKIERUNG

- Standard Enzianblau RAL 5010
- Sonderlackierung RAL-Nr.:.....

Dokumentation/Typschild

- deutsch
- englisch
- französisch
- andere

EINSATZFALL:

.....

*1 nach den deutschen Unfallschutzbestimmungen der Berufsgenossenschaft (BG) für Winden, Hub- und Zuggeräte

*2 nach den deutschen Unfallschutzbestimmungen der BG für Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung