



Fax a 0049 (0) 9375- 8486

o a hebetechnik@haacon.de

Empresa:

Fecha

Dirección.....

Tf.

CP/Localidad

Fax

Contacto:

e-mail

Unidades requeridas

ESPECIFICACIONES:

Carga de elevación (vertical)..... kg

Carga de tracción (horizontal)..... kg

Toma de cable m

Velocidad de cable m/min

BGV D8¹ BGV C1²

Rango temperaturas °C

ACCIONAMIENTO:

electrico

400 V - AC 230 V - AC 24 V - DC

Tipo de protección IP..... Tiempo arranque

Uso en interior

Uso en exterior

hidráulico

Presión de aceitebar

Caudal.....l/min.

neumático

Presión del airebar

Consumo de aire.....l/s.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL:

Limitación de elevación / Desconexión final

Interruptor cable destensado

Limitación de cargas

Tambor enrollador desacoplable (sólo torno de tracción)

Rodillo de presión de cable

Tambor enrollador ranurado

Tambor enrollador dividido

otros

ELEMENTOS DE MANDO:

Pulsador colgante

Interruptor inversor

Otros

SUPERFICIE / PINTURA:

Estándar azul enzian RAL 5010

Laca especial RAL N°:.....

Documentación / placa de características

español

inglés

francés

otros

Campo de aplicación:

.....

.....

.....

¹ Según las disposiciones alemanas sobre protección contra accidentes de la asociación profesional de cabrestantes, elevadores y equipos de remolcado

² Según las disposiciones alemanas sobre protección contra accidentes de la asociación profesional de centros de eventos y producción para representación escénica