

Fax a 0049 (0) 9375- 8486

oppure a hebetechnik@haacon.de

Ditta:

Data

Via

Tel.

CAP / località

Fax

Incaricato:.....

e-mail

Quantità necessaria

REQUISITI:

- Carico sollevabile (verticale) kg
- Carico a trazione (orizzontale) kg
- Supporto spira m
- Velocità della fune m/min
- BGV D8¹ BGV C1²
- Campo di temperatura °C

AZIONAMENTO:

- elettrico
- 400 V - AC 230 V - AC 24 V - DC
- Classe di protezione IP..... Rapporto di
- impiego al coperto
- Impiego all'aperto
- idraulica
- Pressione dell'olio bar
- Portata l/min.
- pneumatica
- Pressione dell'aria bar
- Consumo di aria..... l/s.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE:

- Limitazione della corsa / disinserimento di finecorsa
- Interruttore di fune in bando
- Limitazione del carico
- Tamburo portafune disinnestabile (solo per argano a trazione)
- Rullo di spinta della fune
- Tamburo portafune scanalato
- Tamburo avvolgifune suddiviso
- Altro.....

ELEMENTI DI COMANDO:

- Pulsantiera mobile a cavo
- Interruttore di inversione
- Altro.....

SUPERFICIE / VERNICIATURA:

- Standard blu genziana RAL 5010
- Verniciatura speciale N. RAL:.....

Documentazione / targhetta

- italiano
- inglese
- francese
- Altro

Caso applicativo:

.....

.....

.....

¹ Secondo le norme antinfortunistiche tedesche dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per argani, apparecchi di sollevamento e di trazione

² Secondo le norme antinfortunistiche tedesche dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per luoghi di amministrazione e di produzione per rappresentazioni sceniche

haacon hebetechnik gmbh
 Josef-Haamann-Str. 6
 D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
 Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
 e-mail: hebetechnik@haacon.de
 Internet: <http://www.haaccon.com>